

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.

Beiblatt zum Handbuch Nr. 1 025 042 R3 für Montage und Betrieb der zweireihigen Kartoffellegemaschine F-3.

Bei der Maschine, zu der diese Anleitung gehört, handelt es sich um die zweireihige Kartoffellegemaschine F-3, Typ "D". Somit treffen nur die Angaben im Handbuch für unsere Maschine zu, die allgemeine Bedeutung haben und auf die Besonderheiten des Modells "D" hinweisen.

Die Maschine Typ "D" ist mit einem vierarmigen Fehlstellenausgleich sowie den nachstehenden Kettenrädern ausgerüstet, mit denen folgende Pflanzabstände erzielt werden können:

<u>Kettenrad</u>	<u>Pflanzabstand in der Furche</u>
x 726 116 R2 - 18 Z	23 cm
726 120 R2 - 20 Z	25 cm
726 117 R2 - 22 Z	28 cm

(Das mit einem x bezeichnete Rad ist an die Maschine montiert, die beiden anderen sind an den Rahmen gebunden.)

Auf besonderen Wunsch kann als Ersatzteil das Zahnrad 726 118 R2 mit 26 Zähnen geliefert werden, das einen Pflanzabstand von 33 cm in der Furche ermöglicht.

Ferner gehören zu jeder Maschine je 2 Satz (a 21 Becher) der folgenden Legebecher:

- Becher Nr. 2 (6864 A) für mittelgrosse Kartoffeln
- Becher Nr. 3 (6865 A) für grosse Kartoffeln.

Ausserdem können auf besonderen Wunsch als Ersatzteil geliefert werden:

- Becher Nr. 4 unter Kat.Nr. 6866 A für besonders grosse Kartoffeln.
- Becher Nr. 5 unter Kat.Nr. 6886 A für Kartoffeln von Uebermaß.

Die Kartoffellegemaschine Typ "D" hat zwei Paar 18" (45 cm) grosse Zudeckscheiben. Zur Reinigung dieser Scheiben von anhaftender Erde kann als Ersatzteil ein Paar Abstreifer unter Kat.Nr. 16744 A geliefert werden.

März 1953.